L'approvisionnement total pour l'assainissement des usines alimentaires

Chloromax®

Code de produit: 1120

NETTOYANT DÉGRAISSANT ASSAINISSANT CHLORÉ UNE ÉTAPE

DESCRIPTION

Chloromax est composé de surfactifs et d'hypochlorite de sodium pur. Ce produit alcalin est un puissant nettoyant, dégraissant, assainissant une seule étape, chloré et moussant.

OÙ L'UTILISER

Utiliser pour nettoyer et assainir les surfaces souillées de gras, de protéines et d'hydrates de carbone. Aucun risque pour l'acier inoxydable et les planchers de béton, les plafonds et les murs non peints. Aucun risque pour l'aluminium si utilisé selon le mode d'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

- Dégraisse et assainit simultanément
- Mousse abondante même avec les vaporisateurs sans air à basse pression
- Caustique chloré
- Efficace dans diverses conditions et températures d'eau
- Formule incolore, sans fragrance ajoutée
- Rinçage facile
- Mousse abondante qui demeure en contact plus longtemps avec les surfaces
- Émulsionne rapidement

AVANTAGES

- Action 2 en 1— permet une économie de temps
- Aucun additif nécessaire pour nettoyage mousseux
- Base chlorée qui ralentit la croissance bactérienne
- Efficace en eau froide (plus économique)
- Minimise le risque de contamination alimentaire causée par les fragrances ou teintures
- Enlève facilement les taches de graisse et de sang et autres saletés organiques

Chloromax®

Code de produit: 1120

L'approvisionnement total pour l'assainissement des usines alimentaires

NETTOYANT DÉGRAISSANT ASSAINISSANT CHLORÉ UNE ÉTAPE

Mode d'emploi

NETTOYANT ASSAINISSANT UNE ÉTAPE: mélanger le produit à l'eau dans une proportion de 1 pour 45-100 (1 volume de CHLOROMAX pour 45-100 volumes d'eau).

NETTOYANT: mélanger le produit à l'eau dans une proportion de 1 pour 75-200 (1 volume de CHLOROMAX pour 75-200 volumes d'eau).

Appliquer avec un fusil mousseur ou en utilisant la méthode la mieux appropriée (vaporisation, trempage, épongeage, etc.) Allouer un temps de contact de 5 à 10 minutes avec la surface souillée et rincer à l'eau potable. Pour trempage, laisser tremper 5 minutes et rincer.

Analyse physique

pH	13.4 - 13.6
Couleur	Jaune pâle
Odeur	Légère de chlore
Gravité spécifique	1.135
Contenu de butyle cellosolve	Aucun

Santé & sécurité

SANTÉ	2	RÉACTIVITÉ	0
INFLAMMABILITÉ	0	PROTECTION	2

0 = NÉGLIGEABLE 1 = BAS 2 = MODÉRÉ 3 = ÉLEVÉ 4 = TRÈS ÉLEVÉ

NOTE: Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

Avmor®

950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1
Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355
www.avmor.com courriel: clientservice@avmor.com